



draft  go<sup>®</sup> 

**Autarker  
Zapfgenuss an  
jedem Ort.**



**Nachhaltig.  
Universell.  
Flexibel.**



### Universeller Einsatz

**draft2go+** ist ein innovatives und autarkes Zapfsystem mit Edelstahlzapfkopf und einer integrierten CO<sub>2</sub>-Kammer im Fassinneren. Das nachhaltige Mehrweg-Gebinde ist die perfekte Lösung für Brauereien und Weinkeltereien, die ihr Getränkeangebot erweitern möchten. Diese, sowie Gastronomen und Caterern wird es leicht gemacht, ihren Gästen auch auf kleinstem Raum, eine vielfältige Getränkeauswahl in Premiumqualität anzubieten und zwar unabhängig von Strom und CO<sub>2</sub>-Anschluss.

### Leichtes Handling

Das System greift auf das bewährte Zapfkopf-Programm für alle am Markt gängigen Fittingsysteme in der Gastrotechnik zurück. Dank des leicht zu de- und montierenden Zapfkopfs ist permanente Hygiene garantiert. Mithilfe des Kompensators ist es möglich ganz einfach die Durchflussgeschwindigkeit einzustellen. Der angefügte, außenliegende Druckminderer mit Rückschlagventil sorgt für den optimalen Kohlensäuregehalt im Getränk.

Die hocheffiziente Design-Isolierung hält das vorgekühlte Getränk bis zu 8 Stunden auf Trinktemperatur und sorgt so für den flexiblen Ausschank, egal an welchem Ort.

draft2go+ ist die mobile Alternative zu stationären Zapfanlagen und universell einsetzbar.



Je nach Bedarf sind verschiedene Edelstahl-Zapfköpfe für die vier Fittingarten Flach-, Korb-, 3-Kant- und Drafft fitting erhältlich.



Flachfitting



3-Kantfitting



Korbfitting



Drafft fitting

## Ihre Vorteile

- Dauerhaft fassfrischer Genuss und beste Zapfqualität
- Perfekte Hygiene durch lebensmittelechtes und nachhaltiges Mehrweg-Gebinde
- Leistungsstarker Bierdurchfluss bis zu 90 l / h möglich
- Autarkes, umweltfreundliches System, unabhängig von Strom und CO<sub>2</sub>-Anschluss
- Konstant gleichbleibende Bierqualität bis zu 28 Tagen, d.h. auch Restmengen können in Premiumqualität genutzt werden.
- Durch Nutzung des Ice-Pack, der Ice-Manchette, Kühlkissen und Kühltasche ist eine Temperaturreduzierung des Getränks auf 2,5 Grad in 3 Stunden möglich
- Abfüllung über bestehende Abfüllanlagen möglich

## Ihr PLUS



- Stabile und bruchfeste Zapfköpfe aus nachhaltigem Edelstahl, keine Kunststoffleitung notwendig
- Passend für alle marktgängigen KEG-Typen
- Unterschiedliche Fittingtypen erhältlich und somit in vielen Ländern einsetzbar
- Alle Teile lassen sich demontiert leicht reinigen
- Kompensator zur Regulierung der Durchlaufgeschwindigkeit
- Zapfhahn mit Feder und Gewinde zur Positionierung

# Das perfekte System

draft2go<sup>®</sup> +



Nachhaltiges Mehrweg-KEG mit Zwei-Kammer-System, Flachfitting und Standard-CO<sub>2</sub>-Ventil, Einsatz an Schankanlagen möglich, Volumen 10 Liter



Edelstahlzapfkopf mit Druckminderer, Kompensator und Schankhahngriff



Design-Isolierung 3-teilig, hält vorgekühltes Getränk bis zu 8 Stunden kalt



Edelstahl-Tropfschale zum Abstellen von Gläsern und sauberem Auffangen von Getränkeresten



Kein Strom notwendig



## Lieferumfang

### System-Paket

- 1 Isolierboden
- 1 Tropfschale mit Tropfblech
- 1 Design-Isolierung
- 1 Zapfkopf nach Wahl

### Icepack-Set

- 1 Ice-Manschette
- 2 Kühlkissen
- 1 Kühltasche

## Technische Daten

<b>KEG</b>	
Füllmenge	10 l
Gewicht	ca. 5 kg
Höhe / Außen Ø	394 mm / 253 mm
Werkstoff Edelstahlblase	Standard: Wst.Nr. 1.4301, AISI 304
Kopf- und Fußring	Polypropylen (PP), UV-stabilisiert, Material recyclebar
PP-Einfärbung	Standard: schwarz, andere Farben auf Anfrage
Muffe und Fitting	Flachfitting
Betriebsüberdruck	max. 3 bar Getränke-raum, max. 7 bar Gasraum
Prüfdruck	ca. 9 barÜ

Sicherheitsberststelle	25 ± 7 barÜ, beide Räume verfügen über Sicherheitsberststelle
Numerierung	Standard gelasert
Codierung (wahlweise)	Klarschrift-Codierung datixPLUS / Transponder / Barcode
Ökologie	Mehrwegsystem, alle Teile sind recyclingfähig

### draft2go+ -Zapfsystem

Gewicht Gesamtsystem	ca. 10,5 kg
Höhe / Breite / Tiefe	600 mm / 360 mm / 480 mm
Material Design-Isolierung	EPP (expandiertes Polypropylen)

[Video-Anleitung](#)

[Weitere Infos unter:](#)



**SCHÄFER**  
CONTAINER SYSTEMS 

SCHÄFER Werke GmbH  
Pfannenbergstraße 1 · D-57290 Neunkirchen  
Tel. +49 (0) 2735/787-481 · Fax +49 (0) 2735/787-493  
E-Mail: [info@schaefer-container-systems.de](mailto:info@schaefer-container-systems.de)  
[www.schaefer-container-systems.de](http://www.schaefer-container-systems.de)